



- ① 引擎
- ② 皮带罩
- ③ 安装尖端螺丝
- ④ 前轮
- ⑤ 支柱
- ⑥ 制动器
- ⑦ 升降手柄

◆大功能机器 配有废水处理圈 压脚架

核芯引擎CBM-H的规格

装有引擎	罗宾 EH25-2B
排气量	251cc
最大输出功率	8.5ps/2000min
最大穿孔直径	300mm
最大穿孔深度	500mm
尺寸(宽×深×高)	860×1180×1250mm
本体质量	250.0kg



- ① 升降手柄
- ② 支柱
- ③ 皮带罩
- ④ 阶段
- ⑤ 车轮
- ⑥ 升降套筒
- ⑦ 引擎

◆挂带变更式 通过2阶段变速可以选择600rpm·1000rpm的主轴转速

核芯引擎CBM-H的规格

装有引擎	罗宾 EH17-2B
排气量	172cc
最大输出功率	5.0ps/2000min
最大穿孔直径	300mm
最大穿孔深度	600mm
尺寸(宽×深×高)	650×1060×1350mm
本体质量	150.0kg



- ① 升降手柄
- ② 支柱
- ③ 升降套筒
- ④ 安装尖端螺丝
- ⑤ 本体基部
- ⑥ 齿轮泵
- ⑦ 引擎

◆标准模型 小型轻量级便于作业·输送

核芯引擎 S-LP 的规格

搭載エンジン	罗宾 EC10H
排气量	98cc
最大输出功率	4.0ps/2000min
最大穿孔直径	160mm
最大穿孔深度	500mm
尺寸(宽×深×高)	540×960×1020mm
本体质量	100.0kg



As版用

Co版用

发动机核心部位用的尖端规格

用途	As版、Co版、Rc版
尖端外径尺寸	110~304mm
尖端内径尺寸	100~294mm
有效穿孔长度	150mm、400mm、600mm
固定螺钉	日特螺丝、A lot螺钉