



- ① 钻头
- ② 传送手柄
- ③ 干式核芯尖端
- ④ 除尘喷嘴
- ⑤ 排挡
- ⑥ 杆基
- ⑦ 开关

干式取芯钻头SPFD-181A规格

马达	单相直卷整流子马达
额定电压/电流	100V/15A
最大输出	2100W
供电能力	發電機容量 单相 100V3KVA
最大直径穿孔	180mm
尺寸(宽×深×高)	212×327×420mm
本体重量	9.9kg

- ◆适用于穿孔直径 32~160mm
- ◆因为不用水, 所以不必担心切割水污染现场 可用于钢筋混凝土钻孔



- ① 开关
- ② 集尘管
- ③ 脚轮塞
- ④ 大型保险杠
- ⑤ 大型脚轮
- ⑥ 不锈钢水箱
- ⑦ 钩基

集尘器湿式和干式两用490S规格

额定电压/电流	100V/11A
耗电量	1050W
供电能力	发电机容量 单相100V2KVA
集尘器容量	22L
最大真空度	22kpa
尺寸(宽×深×高)	398×552×567mm
本体重量	12.4kg

- ◆高功率集尘器！率吸300W 最大风量3.5m³/min



干式的核芯尖端

SPFD用干式核芯尖端规格

用途	Co版、Rc版
尖端外径尺寸	32.6~160.6mm
芯片厚度	3.0mm (Φ130)
芯片高度	8.0mm (Φ130)
芯片数	10个 (Φ130)