

- ① 水处理吸附垫
- ② 侧把手
- ③ 水龙头
- ④ 进水口
- ⑤ 扳机开关
- ⑥ 主轴
- ⑦ 锚杆尖端

#### 湿型锚杆钻头ADW-030H规格

额定电压/电流	100V/15A
最大输出功率	2600W
空载转速	6000min
最大穿孔直径	32mm
尺寸(宽×深×高)	253×269×300mm
本体重量	4.6kg

- ◆适用穿孔直径 10~32mm
- ◆无打击音 是锚杆底部孔或小口径的开口专用钻头




ADW用锚杆

#### ADW用锚杆规格

用途	Co版
尖端外径尺寸	10.1~32.1mm
芯片厚度	2.0mm(Φ28.1)
芯片高度	8.0mm(Φ28.1)
有效长度	350mm(Φ28.1)

- ◆对于钢筋, 甲板, 和部分刚性瓷砖等不能穿孔



- ① 集尘垫
- ② 集尘袋
- ③ 侧手柄
- ④ 变速表盘
- ⑤ 送风机开关
- ⑥ 干式取芯钻头
- ⑦ 海绵垫

#### 干式取芯钻头HDD-120规格

额定电压/电流	100V/8A
最大输出功率	760W
空载转速	550~1100min(电子控制装置)
最大穿孔直径	120mm
尺寸(宽×深×高)	87×150×365mm
本体重量	3.0kg

- ◆适用穿孔直径14.5~120mm
- ◆以湿式取芯钻头和水旋转接头, 进行湿式钻孔



HDD用干式取芯钻头

#### HDD用干式取芯钻头规格

用途	Co版、Rc版、ALC等
尖端外径尺寸	14.5~120mm
芯片厚度	3.0mm(Φ120)
芯片高度	8.0mm(Φ120)
有效长度	200mm(Φ120)

- ◆干式取芯钻头、中心针、中心板的构成